





滾珠螺桿規格			
產品種類	預壓品	微間隙品	
軸徑×導程/螺旋方向	20×20/右		
預壓方式/循環方式	P預壓/循環管式		
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	3.969/21		
有效圈數	1.5×1		
精度等級/預壓、間隙符號	C5/Z	C5/T	
基本額定負載 (N)	動態額定值C <sub>a</sub>	5370	7040
	靜態額定值C <sub>0a</sub>	8450	12700
軸向間隙	0	0.005以下	
動態摩擦扭力 (N·cm)	2.0~11.8	~2.9	
間隔鋼珠	有	無	
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂LR3		
螺帽空間容積(cm <sup>3</sup> )	4.2		

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
								—	危險速度
L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	T	e <sub>p</sub>	v <sub>0</sub>	—	固定-支持		固定-固定
310	335	420	0	0.023	0.018	0.040	3000	—	—
410	435	520	0	0.027	0.020	0.050		—	—
510	535	620	0	0.030	0.023	0.050		—	—
610	635	720	0	0.030	0.023	0.065		—	—
710	735	820	0	0.035	0.025	0.085		—	—
810	835	920	0	0.040	0.027	0.085		—	—
910	935	1020	0	0.040	0.027	0.110		—	—
1010	1035	1120	0	0.046	0.030	0.110		2590	—
1110	1135	1220	0	0.046	0.030	0.110		2140	2970
1210	1235	1320	0	0.046	0.030	0.150		1790	2500
1510	1535	1620	0	0.054	0.035	0.180		1140	1610