




備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
3. 許可轉速係根據 $dm \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。
4. “*”號為訂購生產品



俯視X-X

單位：mm

B
214

尺寸					螺桿軸尺寸							導程精度			偏移精度			許可 轉速 dm·n N(rpm)
安裝孔				注油孔	有效螺紋	右軸端		左軸端		全長	目標值	誤差	變動	軸心偏 移I	同軸度	直角度		
W	X	Y	Z	Q	L ₁	d ₂	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u	移I	J	K	(kg)
71	6.6	11	6.5	M6×1	400	32.3	40	200	29.2	50	650	-0.010	0.025	0.020	0.060	0.019	0.013	5.1
					600			250		100	950	-0.014	0.030	0.023	0.075			6.9
					800			250		100	1150	-0.019	0.035	0.025	0.090			8.0
					1200			300		100	1600	-0.029	0.046	0.030	0.120			10.1
					1500			300		100	1900	-0.036	0.054	0.035	0.150			12.4
75	6.6	11	6.5	M6×1	600	32.3	40	250	28.4	100	950	-0.014	0.030	0.023	0.075	0.019	0.013	7.1
					1000			300			1400	-0.024	0.040	0.027	0.120			9.7
					1500			300			1900	-0.036	0.054	0.035	0.150			12.6
82	9	14	8.5	M6×1	600	32.3	50	250	27.5	100	950	-0.014	0.030	0.023	0.075	0.019	0.013	7.3
					1000			300			1400	-0.024	0.040	0.027	0.120			9.8
					1500			300			1900	-0.036	0.054	0.035	0.150			12.6